



Kipp- und Spänewagen KW / SW

Nur für leichte Schüttgüter einsetzbar, da der Kipp- und Rückholvorgang durch manuelles Bedienen erfolgt. Für müheloses Rangieren per Hand sind beide Modelle mit einem Schiebegriff und Vollgummirädern ausgestattet.

Modell **KW** ist zusätzlich mit Einfahrtaschen ausgestattet und für den Gabelstaplerbetrieb geeignet.

- Vollgummiräder für müheloses Rangieren per Hand
- Dicht verschweißter Behälter
- 2mm Blechstärke mit umlaufender Versteifung
- Schiebegriff für manuelles Verfahren

Modell	KW0250	KW0400	KW0600	SW0250	SW0400	SW0600
Breite mm	800	800	920	750	750	900
Tiefe mm	940	1240	1340	940	1240	1340
Höhe mm	780	1030	1030	690	940	940
Breite Behälter mm	600	625	750	600	625	750
Tiefe Behälter mm	840	1140	1240	840	1140	1240
Höhe Behälter mm	480	730	730	480	730	730
Zinkenweite mm	180	180	180	-	-	-
Einfahrtaschen mm	230x70	230x70	230x70	-	-	-
Gewicht kg	56	75	87	35	55	67
Tragkraft kg	200	300	300	200	300	300
Inhalt Ltr.	250	400	600	250	400	600
Preis €	561,00	617,00	824,00	449,00	478,00	605,00
Zubehör €						
Kranösen	107,00	107,00	107,00	-	-	-
Trennsieb mit Ablasshahn	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Radfeststeller	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Wechsel auf anderen RAL-Ton		auf Anfrage				
Feuerverzinkt		auf Anfrage				

