




Kippmulde KM

Selbstkippmulde auf stabilem Untergestell mit Einfahrtaschen und Zentrierung der Mulde im Untergestell. Der Schwerpunkt liegt auf den Gabelzinken. Der Kippvorgang wird durch Lösen einer Arretierung eingeleitet, ggf. per Seilzug vom Fahrersitz aus. Bei genügender Füllung erfolgt ein automatisches Rückkippen in die Ausgangsstellung. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken dient eine mit dem Untergestell fest verbundene Kette. Für Schüttgüter ab einem spezifischen Gewicht von 0,3 kg/Liter geeignet, jedoch nicht für sich absetzende Schlämme bzw. Flüssigkeiten.

- Lange Einfahrtaschen + günstige Schwerpunktlage = satter Sitz auf den Gabelzinken
- Automatisches Wiederaufrichten = bequeme Bedienbarkeit vom Fahrersitz aus
- Zentrierung der Mulde = sicher auch auf unebenem Gelände
- Abrollsystem mit Kufen auf dem Untergestell = auch ohne Stapler von der Rampe aus entleerbar
- Geringe Ausladung des Behälters beim Entleervorgang

Modell	KM0300	KM0500	KM0800	KM1000	KM1250	KM1500	KM2000
Breite mm	880	880	1160	1360	1660	1910	2160
Tiefe mm	1200	1540	1540	1540	1540	1540	1675
Höhe mm	900	1055	1055	1055	1055	1055	1265
Schüttkantenhöhe mm	730	840	840	840	840	840	1030
Zinkenweite mm	340	340	500	650	650	650	650
Gewicht kg	142	180	204	220	240	278	365
Tragkraft kg	800	1000	1400	1800	2200	2300	2500
Inhalt ltr.	300	500	800	1000	1250	1500	2000
Preis €	727,00	974,00	1.312,00	1.541,00	1.711,00	1.860,00	2.287,00
Zubehör €							
Radsatz d=150mm	200,00	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Radsatz d=200mm	308,00	308,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00
Deckel	146,00	155,00	178,00	183,00	205,00	238,00	265,00
Seilzug	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Stützfüße zum Unterfahren	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Grundrahmen für Elektrostapler	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Öl- und wasserdicht verschweißt	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Zwischenboden mit Ablasshahn	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00
Einfüllstutzen im Deckel	auf Anfrage						
Wechsel auf anderen Ral-Ton	auf Anfrage						
Feuerverzinkt	auf Anfrage						

		Zinkenweite siehe Tabelle				
						74 mm
					174 mm	

ENITOR Aich Metallbau GmbH
Stöcklenstraße 3
89597 Munderkingen
Tel. 07393/2011
Fax 07393/4449
Email: info@enitor.de
www.enitor.de