



Kippbehälter KU

Niedrig gebauter Kippbehälter für Gabelstapler mit festverbundenem Untergestell und Einfahrtaschen. Der Schwerpunkt liegt vor den Gabelzinkenspitzen. Der selbständig ablaufende Kippvorgang wird durch Lösen einer Arretierung eingeleitet, ggf. per Seilzug vom Fahrersitz aus. Durch Absetzen und gleichzeitiges Rückwärtsfahren wird der Behälter wieder in die Ausgangsstellung gebracht und verriegelt. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken dient eine mit dem Untergestell fest verbundene Kette. Der Kippvorgang ist ohne jeglichen Kraftaufwand einleitbar.

- Schwerpunkt vor dem Drehpunkt = Kippvorgang ohne jeglichen Kraftaufwand
- Profiliertes Behälterboden = lange Lebensdauer
- Auslösung = bequeme Handhabung
- Federschere zur Dämpfung des Kippschlages = Schonung des Staplerhubgerüsts

Modell (3mm)	KU0400	KU0550	KU0750	KU0800	KU1000	KU1250	KU1500
Breite mm	750	1000	750	1000	1000	1250	1250
Tiefe mm	1470	1470	1550	1550	1550	1550	1620
Höhe mm	620	620	970	780	970	970	1080
Schüttkantenhöhe mm	490	490	575	575	575	575	660
Zinkenweite mm	340	340	340	340	340	650	650
Gewicht kg	112	122	138	143	154	181	190
Tragkraft kg	800	1000	1300	1300	1600	1600	1600
Inhalt ltr.	400	550	750	800	1000	1250	1500
Preis €	770,00	927,00	1.083,00	1.115,00	1.207,00	1.304,00	1.425,00
Zubehör €							
Radsatz d=150mm	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	267,00	267,00
Radsatz d=200mm	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	423,00	423,00
Deckel	150,00	159,00	167,00	191,00	191,00	219,00	239,00
Seilzug	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Schiebegriff	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Kranösen	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Stützfüße zum Unterfahren	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Grundrahmen für Elektrostapler	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Öl- und wasserdicht verschweißt	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Zwischenboden mit Ablasshahn	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
Hydraulische Kippbremse	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00
Einfüllstutzen im Deckel		auf Anfrage					
Wechsel auf anderen Ral-Ton		auf Anfrage					
Feuerverzinkt		auf Anfrage					

Modell 4mm	KU0400	KU0550	KU0750	KU0800	KU1000	KU1250	KU1500
Breite mm	750	1000	750	1000	1000	1250	1250
Tiefe mm	1470	1470	1550	1550	1550	1550	1620
Höhe mm	620	620	970	780	970	970	1080
Schüttkantenhöhe mm	490	490	575	575	575	575	660
Zinkenweite mm	340	340	340	340	340	650	650
Gewicht kg	131	148	170	178	197	225	250
Tragkraft kg	1200	1500	2000	2200	2200	2200	2200
Inhalt ltr.	400	550	750	800	1000	1250	1500
Preis €	904,00	1.073,00	1.211,00	1.252,00	1.363,00	1.304,00	1.589,00
Zubehör €							
Radsatz d=150mm	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	267,00	267,00
Radsatz d=200mm	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	423,00	423,00
Deckel	150,00	159,00	167,00	191,00	191,00	219,00	239,00
Seilzug	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Schiebegriff	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Kranösen	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Stützfüße zum Unterfahren	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Grundrahmen für Elektrostapler	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Öl- und wasserdicht verschweißt	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Zwischenboden mit Ablasshahn	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
Hydraulische Kippbremse	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00
Einfüllstutzen im Deckel		auf Anfrage					
Wechsel auf anderen Ral-Ton		auf Anfrage					
Feuerverzinkt		auf Anfrage					

ENITOR Aich Metallbau GmbH
Stöcklenstr. 3
89597 Munderkingen
Tel. 07393/2011
Fax 07393/4449
Email: info@enitor.de
www.enitor.de